

# ООО "РЕКУЛ"

249190, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6 Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58 www.magblock.ru ИНН: 4025025879

## Дорожный блокиратор - STOPBASE (базовый)

### Артикул

		<ul style="list-style-type: none"> <li>П - подогрев</li> <li>Д - пульт дистанционного управления</li> <li>Ю - юбка защитная</li> <li>Ш - шлагбаум</li> <li>С - светофор светодиодный на стойке</li> <li>Ц - цинкование, Г- цинкосодеждающий грунт</li> </ul>	
<b>ДБЗ-М-</b>	<b>XX.XX - XXXX - XXXXX - XXXXX</b>		
		опции	
		Защита тумбы	0 - не установлена 1 - установлена
		Размещение электрической части	0 - в отдельном шкафу 1 - в тумбе блокиратора
		Расположение шкафа управления	0 - в помещении 1 - на улице
		Длина пандусов	0 - без пандусов (заглубленный) 1 - 750 мм (накладной) 2 - 1000 мм (накладной) 3 - 1200 мм (накладной) 4 - 1500 мм (накладной)
		Расположение привода	0 - Левый 1 - Правый 2 - Центральный 3 - Спаренные блокираторы с боковым приводом 4 - Спаренные блокираторы с центральным приводом
		Тип привода	Э - электрический Г - гидравлический Р - ручной
		Длина блокиратора	25 - 2,5 метра 30 - 3,0 метра 35 - 3,5 метра 40 - 4,0 метра 45 - 4,5 метра 50 - 5,0 метров 55 - 5,5 метров 60 - 6,0 метров 65 - 6,5 метров 70 - 7,0 метров 75 - 7,5 метров 80 - 8,0 метров 85 - 8,5 метров 90 - 9,0 метров 95 - 9,5 метров 10 - 10,0 метров

Выполняются составными из двух блокираторов. В каждом блокираторе свой привод. Работают согласовано.