

ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"

249190, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6
Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58 www.magblock.ru
ИНН: 4025025879

Технические характеристики

Дорожный блокиратор ДБЗ-М STOPBASE предназначен для защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта. Защищает проезд со стороны открывания блокиратора.

Параметр	Общие значения				
Ширина перекрываемой дорожной части	2,5 м	3,0 м	3,5 м	4,0 м	4,5 м
Исполнение	Накладной, без заглабления в дорожное полотно				
Допускаемая нагрузка на ось проходящего транспорта	30 тонн				
Препятствование проезду автотранспортного средства	массой до 20 тонн				
Препятствование проезду автотранспортного средства	на скорости до 60 км/ч				
Привод	Гидравлический				
Напряжение питания	220 В				
Потребляемая мощность	1 кВт				
Мощность подогрева гидросистемы	1,2 кВт				
Управление устройством	Проводное				
Высота поднятия	450—500 мм				
Скорость поднятия/опускания	4/3 сек				
Нагрузка на ось	30 тонн				
Длина блокиратора	800 мм				
Ширина блокиратора, мм	2550	3050	3550	4050	4550
Масса блокиратора, кг	370	430	495	560	600
Ширина подъемной платформы	2300	2800	3300	3800	4300
Длина пандуса с каждой стороны	750/1000/1200/1500 мм				
Масса пандусов длиной 750мм, кг	290	345	400	460	520
Масса пандусов длиной 1000мм, кг	415	495	580	660	745
Масса пандусов длиной 1200мм, кг	490	585	685	780	880
Масса пандусов длиной 1500мм, кг	615	735	860	980	1105
Высота закрытого блокиратора над дорогой в зоне проезда.	130мм				
Расположение привода	боковое				
Габариты тумбы ДхВхШ, мм	735х235х250				
Наличие светоотражающих элементов	Да				
Диапазон рабочих температур	от минус 35 до +50 С				
Диапазон рабочих температур при наличии подогрева	от минус 50 до + 50 С				
Комплект поставки:					
Дорожный блокиратор	1шт				
Кабельная продукция	до 20м				
Рукава высокого давления	до 8 м				
Блок управления	1шт				
Окраска	желтая основа, черные полосы				

Директор



Иванов Ю.В.