

ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"

249190, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6

Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58 www.magblock.ru

ИНН: 4025025879

Технические характеристики STOPBASE

Дорожный блокиратор ДБЗ-М STOPBASE предназначен для защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта. Защищает проезд со стороны открывания блокиратора.

Параметр	Общие значения				
Ширина перекрываемой дорожной части	2,5 м	3,0 м	3,5 м	4,0 м	4,5 м
Исполнение	Заглубленный в дорожное полотно				
Допускаемая нагрузка на ось проходящего транспорта	30 тонн				
Остановка автотранспорта с высотой расположения двигателя до 500мм	массой до 1 тонны на скорости до 60 км/ч				
Препятствование проезду автотранспортного средства с более высоким расположением двигателя на скоростях более 40 км/ч (КАМАЗ)	повреждение передней оси транспортного средства, принуждающее к остановке				
Привод	Ручной				
Управление устройством	Механическое				
Высота поднятия	450—500 мм				
Нагрузка на ось	30 тонн				
Длина блокиратора	800 мм				
Ширина блокиратора, мм	2550	3050	3550	4050	4550
Масса блокиратора, кг	370	430	495	560	600
Масса противовеса, кг	120	120	120	150	150
Ширина подъемной платформы	2300	2800	3300	3800	4300
Высота закрытого блокиратора над дорогой в зоне проезда.	5мм				
Расположение рукояти	боковое				
Высота рукояти	1000 мм				
Наличие светоотражающих элементов	Да				
Окраска	желтая основа, черные полосы				
Антикоррозионная защита	Горячее цинкование (опция)				
Диапазон рабочих температур блокиратора					
Стандартный	от -40°C до +40°C				
Арктический (морозостойкая сталь)	от -50°C до +40°C				
Комплект поставки:					
Дорожный блокиратор	1шт				
Противовес	1шт				
Технический паспорт	1шт				
Инструкция по монтажу и эксплуатации	1шт				

Директор

Ю.В. Иванов