

# ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"

249190, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6

Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58 www.magblock.ru

ИНН: 4025025879

## Технические характеристики

Дорожный блокиратор ДБЗ-М STOPBASE предназначен для защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта. Защищает проезд со стороны открывания блокиратора.

| Параметр   | Общие значения                         |       |       |       |       |
|--|--|-------|-------|-------|-------|
| Ширина перекрываемой дорожной части                      | 2,5 м                                  | 3,0 м | 3,5 м | 4,0 м | 4,5 м |
| <b>Исполнение</b>  | <b>Заглубленный в дорожное полотно</b> |       |       |       |       |
| Допускаемая нагрузка на ось проходящего транспорта       | 30 тонн                                |       |       |       |       |
| Препятствование проезду автотранспортного средства       | массой до 20 тонн                      |       |       |       |       |
| Препятствование проезду автотранспортного средства       | на скорости до 60 км/ч                 |       |       |       |       |
| <b>Привод</b>  | <b>Электромеханический</b>             |       |       |       |       |
| Напряжение питания                                       | 220 В                                  |       |       |       |       |
| Рабочее напряжение                                       | 24 В                                   |       |       |       |       |
| Потребляемая мощность                                    | 0,25 кВт                               |       |       |       |       |
| Управление устройством                                   | Проводное                              |       |       |       |       |
| Высота поднятия  | 450—500 мм                             |       |       |       |       |
| Скорость поднятия/опускания                              | 9/7 сек                                |       |       |       |       |
| Нагрузка на ось  | 30 тонн                                |       |       |       |       |
| Длина блокиратора  | 800 мм                                 |       |       |       |       |
| Ширина блокиратора, мм                                   | 2550                                   | 3050  | 3550  | 4050  | 4550  |
| Масса блокиратора, кг                                    | 370                                    | 430   | 495   | 560   | 600   |
| Ширина подъемной платформы                               | 2300                                   | 2800  | 3300  | 3800  | 4300  |
| Высота закрытого блокиратора над дорогой в зоне проезда. | 5 мм                                   |       |       |       |       |
| Расположение привода                                     | боковое                                |       |       |       |       |
| Габариты тумбы ДхВхШ, мм                                 | 735x235x250                            |       |       |       |       |
| Наличие светоотражающих элементов                        | Да                                     |       |       |       |       |
| Диапазон рабочих температур                              | от минус 40 до +50 С                   |       |       |       |       |
| Диапазон рабочих температур при наличии подогрева        | от минус 50 до + 50 С                  |       |       |       |       |
| Комплект поставки:                                       |  |       |       |       |       |
| Дорожный блокиратор                                      | 1шт                                    |       |       |       |       |
| Кабельная продукция                                      | до 20м                                 |       |       |       |       |
| Блок управления  | 1шт                                    |       |       |       |       |
| Окраска  | желтая основа, черные полосы           |       |       |       |       |

Директор



Иванов Ю.В.