

ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"

249190, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6

Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58 www.magblock.ru

ИНН: 4025025879

Технические характеристики

Дорожный блокиратор ДБЗ-М STOPBASE предназначен для защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта. Защищает проезд со стороны открывания блокиратора.

Параметр	Общие значения				
Ширина перекрываемой дорожной части	2,5 м	3,0 м	3,5 м	4,0 м	4,5 м
Исполнение	Заглубленный в дорожное полотно				
Допускаемая нагрузка на ось проходящего транспорта	30 тонн				
Препятствование проезду автотранспортного средства	массой до 20 тонн				
Препятствование проезду автотранспортного средства	на скорости до 60 км/ч				
Привод	Электромеханический				
Напряжение питания	220 В				
Рабочее напряжение	24 В				
Потребляемая мощность	0,25 кВт				
Управление устройством	Проводное				
Высота поднятия	450—500 мм				
Скорость поднятия/опускания	9/7 сек				
Нагрузка на ось	30 тонн				
Длина блокиратора	800 мм				
Ширина блокиратора, мм	2550	3050	3550	4050	4550
Масса блокиратора, кг	370	430	495	560	600
Ширина подъемной платформы	2300	2800	3300	3800	4300
Высота закрытого блокиратора над дорогой в зоне проезда.	5 мм				
Расположение привода	центральное				
Глубина приемка, мм	250				
Наличие светоотражающих элементов	Да				
Диапазон рабочих температур	от минус 40 до +50 С				
Диапазон рабочих температур при наличии подогрева	от минус 50 до + 50 С				
Комплект поставки:					
Дорожный блокиратор	1шт				
Кабельная продукция	до 20м				
Блок управления	1шт				
Окраска	желтая основа, черные полосы				

Директор



Иванов Ю.В.