

# ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"  
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6  
8 (48439) 6-21-58 www.magblock.ru  
4025025879

249190,  
Тел./факс:  
ИНН:

## Технические характеристики **СТОРМАХ (ДБЗ-М усиленный)**

Дорожный блокиратор предназначен для защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта. Защищает проезд со стороны открывания блокиратора.

| Параметр  | Общие значения  |
|---|---|
| Ширина перекрываемой дорожной части   | 3.0м / 3.5м / 4.0м / 4,5м / 5.0м / 5.5 м / 6.0 м  |
| <b>Исполнение</b>   | <b>Заглубляемый в дорожное полотно</b>  |
| Нагрузка на ось проходящего транспорта  | 30 тонн   |
| Малотаннажный транспорт массой до 3,5 тонн с высотой расположения двигателя до 500мм (ГАЗЕЛЬ) | Остановка на скоростях до 60 км/ч   |
| Автотранспортные средства с более высоким расположением двигателя (свыше 550 мм - КАМАЗ)      | Повреждение ходовой транспортного средства вынуждающее к остановке на скоростях выше 15 км/ч, остановка на скоростях ниже 15 км/ч |
| Повреждения шин на малых скоростях  | есть  |
| <b>Привод</b>   | <b>Электромеханический</b>  |
| Напряжение питания  | 220 В   |
| Рабочее напряжение  | 24 В  |
| Потребляемая мощность   | 0,25 кВт  |
| Управление устройством  | кнопочное, проводное  |
| Высота поднятия от уровня платформы   | 500 - 550 мм  |
| Скорость поднятия/опускания   | 6-9 / 5-7 сек   |
| Допустимая нагрузка на ось ТС   | 30 тонн   |
| Статическое усилие до разрушения  | более 120 тонн  |
| Сдерживающие рычаги толщиной 20 мм  | по 2шт на каждый метр   |
| Основной противотаранный элемент  | замкнутый профиль 120x120мм   |
| Диаметр оси блокиратора, не менее   | 40 мм   |
| Высота закрытого блокиратора над дорогой в зоне проезда                                       | 5 мм  |
| Высота блокиратора над дорогой в зоне привода   | 110 мм  |
| Герметичная зона установки привода допускающая наезды   | Да  |
| Исполнение привода  | IP64  |
| Диапазон рабочих температур   | от минус 30° до + 40° С   |
| Количество мест под установку крепления к фундаменту  | по 12 шт на каждый метр   |
| Окраска   | белая основа, красные полосы  |
| Световозвращающие наклейки (красные)  | есть  |
| Антикоррозионная защита   | Горячее цинкование (опция)  |
| <b>Диапазон рабочих температур блокиратора</b>  |   |
| Стандартный   | от -30°С до +40°С   |
| Оptionальный (с подогревом зоны привода)  | от -40°С до + 40°С  |
| Арктический (с подогревом зоны привода, морозостойкая сталь)                                  | от -50°С до +40°С   |

| <b>Диапазон рабочих температур шкафа управления блокиратором</b> |                    |
|--|--------------------|
| Стандартный  | от -20°C до +40°C  |
| Оptionальный (с подогревом)                                      | от -40°C до + 40°C |
| <b>Комплект поставки:</b>  |                    |
| Дорожный блокиратор  | 1шт                |
| Кабельная продукция  | до 20м             |
| Шкаф управления  | 1шт                |
| Технический паспорт  | 1шт                |
| Инструкция по монтажу и эксплуатации                             | 1шт                |
| Электросхема   | 1шт                |

Директор



Ю.В.Иванов