

ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"

249190, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6

Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58 www.magblock.ru

ИНН: 4025025879

Технические характеристики STOPPRO

Дорожный блокиратор предназначен для защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта. Защищает проезд со стороны открывания блокиратора.

Параметр	Общие значения
Ширина перекрываемой дорожной части	3.0м / 3.5м / 4.0м / 4,5м / 5.0м / 5.5 м / 6.0 м
Исполнение	Заглубляемый в дорожное полотно
Нагрузка на ось проходящего транспорта	30 тонн
Малотаннажный транспорт массой до 3,5 тонн с высотой расположения двигателя до 500мм (ГАЗЕЛЬ)	Остановка на скоростях до 60 км/ч
Автотранспортные средства с более высоким расположением двигателя (свыше 550 мм - КАМАЗ)	Повреждение ходовой транспортного средства вынуждающее к остановке на скоростях выше 15 км/ч, остановка на скоростях ниже 15 км/ч
Защита от наезда сзади	отсутствует
Привод	Гидравлический
Напряжение питания	220 В
Рабочее напряжение	24 В
Потребляемая мощность	2,5 кВт
Управление устройством	кнопочное, проводное
Высота поднятия	не менее 550 мм
Скорость поднятия/опускания	4 сек / 3 сек
Допустимая нагрузка на ось ТС	30 тонн
Высота закрытого блокиратора над дорогой в зоне проезда	5 мм
Исполнение привода	IP64
Количество срабатываний на отказ	не менее 1 млн.
Процент работы при 100% загрузке	90%
Диапазон рабочих температур	от минус 30 до + 50 С (-50 с подогревом)
Подогрев (опция)	Мощность 1,5 кВт
Комплект поставки:	
Дорожный блокиратор	1шт
Кабельная продукция	до 20м
Рукова высокого давления	до 10м
Шкаф управления	1шт
Окраска	белая основа, красные полосы

Директор



Иванов Ю.В.