ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"
249190, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6
Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58 www.magblock.ru
ИНН: 4025025879

Технические характеристики STOPPRO

Дорожный блокиратор предназначен для защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта. Защищает проезд со стороны открывания блокиратора.

Параметр	Общие значения
Ширина перекрываемой дорожной части	3.0м / 3.5м / 4.0м / 4,5м / 5.0м / 5.5 м / 6.0 м
Исполнение	**Заглубляемый в дорожное полотно**
Нагрузка на ось проходящего транспорта	30 тонн
Малотаннажный транспорт массой до 3,5 тонн с высотой расположения двигателя до 500мм (ГАЗЕЛЬ)	Остановка на скоростях до 60 км/ч
Автотранспортные средства с более высоким расположением двигателя (свыше 550 мм - КАМАЗ)	Повреждение ходовой транспортного средства вынуждающее к остановке на скоростях выше 15 км/ч, остановка на скоростях ниже 15 км/ч
Повреждения шин на малых скоростях	есть
Привод	**Гидравлический**
Напряжение питания	380В (220 В по запросу)
Потребляемая мощность	2,2 кВт
Управление устройством	кнопочное, проводное
Высота поднятия от уровня земли	не менее 600 мм
Скорость поднятия/опускания	4 / 3 сек
Допустимая нагрузка на ось ТС	30 тонн
Количество срабатываний на отказ	более 1 млн раз
Процент загрузки на 100% мощности (ПВ)	100%
Высота закрытого блокиратора над уровнем проезжей части	5-15 мм
Окраска	белая
Световозвращающие наклейки (красные)	есть
Антикоррозионная защита	Горячее цинкование (опция)
Диапазон рабочих температур блокиратора	
Стандартный:	
гидростанция	от -20°С до + 40°С
РВД, гидроцилиндр	от -30°С до + 40°С
Опциональный (с подогревом зоны привода, гидростанции и РВД)	от -40°С до + 40°С
Арктический (с подогревом зоны привода, гидростанции и РВД, морозостойкая сталь)	от -50°С до + 60°С
Диапазон рабочих температур шкафа управления блокиратором	
Стандартный	от -20°С до +40°С
Опциональный (с подогревом)	от -40°С до + 40°С
Комплект поставки:	
Дорожный блокиратор	1шт
Кабельная продукция	до 20м
Шкаф управления	1шт
Технический паспорт	1шт
Инструкция по монтажу и эксплуатации	1шт
Электросхема	1шт
Гидростанция	1шт
Рукава высокого давления:	
Стандартная длина РВД	10 метров
Опциональная длина РВД	по запросу

Директор Ю.В.Иванов