

# ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"

249190, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6  
Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58 www.magblock.ru  
ИНН: 4025025879

## Технические характеристики CERBER 1,0FH

Дорожный блокиратор предназначен для защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта. Защищает проезд со стороны открывания блокиратора.

Параметр	Общие значения
Ширина перекрываемой дорожной части	3.0м / 3.5м / 4.0м / 4,5м / 5.0м
<b>Исполнение</b>	<b>Заглубляемый в дорожное полотно</b>
Нагрузка на ось проходящего транспорта	40 тонн
Остановка автомобиля массой 7,5 тонн	На скоростях до 60 км/ч
Защита от наезда сзади	Есть
<b>Привод</b>	<b>Гидравлический</b>
Напряжение питания	380В
Потребляемая мощность	4,5 кВт
Управление устройством	кнопочное, проводное
Высота поднятия	не менее 800 мм
Скорость поднятия/опускания	4 сек / 4 сек (регулируется)
Высота закрытого блокиратора над дорогой в зоне проезда	10 мм
Количество срабатываний привода	более 1 млн.
Процент загрузки на 100% мощности (ПВ)	100%
Диапазон рабочих температур	от минус 40 до + 50 С
Подогрев (опция)	1,5 кВт
Антикоррозионная обработка (опция)	Гальваническая защита
Высота блокиратора	1150 мм
Комплект поставки:	
Дорожный блокиратор	1шт
Кабельная продукция	удаление до 20 м
Рукава высокого давления	удаление до 10 м
Шкаф управления	1шт
Окраска	полосами

Директор



Иванов Ю.В.