

ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6
8 (48439) 6-21-58 www.magblock.ru
4025025879

249190,
Тел./факс:
ИНН:

Технические характеристики STOPMAX (ДБЗ-М усиленный)

Дорожный блокиратор предназначен для защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта. Защищает проезд со стороны открывания блокиратора.

Параметр	Общие значения
Ширина перекрываемой дорожной части	3.0м / 3.5м / 4.0м / 4,5м / 5.0м / 5.5 м / 6.0 м
Исполнение	Заглубляемый в дорожное полотно
Нагрузка на ось проходящего транспорта	30 тонн
Малотоннажный транспорт массой до 3,5 тонн с высотой расположения двигателя до 500мм (ГАЗЕЛЬ)	Остановка на скоростях до 60 км/ч
Автотранспортные средства с более высоким расположением двигателя (свыше 550 мм - КАМАЗ)	Повреждение ходовой транспортного средства вынуждающее к остановке на скоростях выше 15 км/ч, остановка на скоростях ниже 15 км/ч
Повреждения шин на малых скоростях	есть
Привод	Электромеханический
Напряжение питания	220 В
Рабочее напряжение	24 В
Потребляемая мощность	0,25 кВт
Управление устройством	кнопочное, проводное
Высота поднятия от уровня платформы	500 - 550 мм
Скорость поднятия/опускания	6-9 / 5-7 сек
Допустимая нагрузка на ось ТС	30 тонн
Статическое усилие до разрушения	более 120 тонн
Сдерживающие рычаги толщиной 20 мм	по 2шт на каждый метр
Основной противотаранный элемент	замкнутый профиль 120x120мм
Диаметр оси блокиратора, не менее	40 мм
Высота закрытого блокиратора над дорогой в зоне проезда	5 мм
Высота блокиратора над дорогой в зоне привода	110 мм
Герметичная зона установки привода допускающая наезды	Да
Исполнение привода	IP64
Диапазон рабочих температур	от минус 30° до + 40° С
Количество мест под установку крепления к фундаменту	по 12 шт на каждый метр
Комплект поставки:	
Дорожный блокиратор	1шт
Кабельная продукция	до 20м
Шкаф управления	1шт
Окраска	белая основа, красные полосы

Директор



Иванов Ю.В.