

# ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"  
249190, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6  
Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58 www.magblock.ru  
ИНН: 4025025879

## Технические характеристики STOPLINE-S

Противотаранный шлагбаум предназначен для защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта. Защищает проезд с двух сторон.

Параметр	Общие значения
Расстояние между стойками	3м - 6м
<b>Установка</b>	<b>По обе стороны дороги</b>
Ширина шлагбаума	4,5 м - 7,5 м
Расчетная энергия поглощаемого удара	350 кДж
Останавливаемое транспортное средство	Автомобиль массой 3,5тонн на скорости 50 км/ч
	Автомобиль массой 25 тонн на скорости 30 км/ч, посредством повреждения его ходовой части и создания механического упора, препятствующего его дальнейшему движению
Высота установки стрелы над дорогой	800 мм
<b>Привод</b>	<b>Гидравлический</b>
Напряжение питания	380В (220 В по запросу)
Потребляемая мощность	около 1 кВт
Управление устройством	кнопочное, проводное
Угол открытия	86 градусов
Скорость поднятия/опускания	7-8 сек
Количество срабатываний на отказ	более 1 млн раз
Процент загрузки на 100% мощности (ПВ)	100%
Световозвращающие наклейки (красные)	есть
Антикоррозионная защита	Горячее цинкование (опция)
Окраска	В один цвет
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	
Стандартный :	
гидростанция	от минус 20°C до + 40°C
РВД, гидроцилиндр	от минус 30°C до + 40°C
Оptionальный (с подогревом гидростанции, РВД и зоны привода)	от минус 40°C до + 40°C
ARCTIC ( из морозостойкой стали с подогревом гидростанции, РВД и зоны привода)	от минус 50°C до + 40°C
<b>Диапазон рабочих температур шкафа управления шлагбаумом</b>	
Стандартный	от -20°C до +40°C
Оptionальный (с подогревом)	от -40°C до + 40°C
<b>Комплект поставки:</b>	
Шлагбаум	1шт
Шкаф управления	1шт
Кабельная продукция	до 20м
Технический паспорт	1шт
Инструкция по монтажу и эксплуатации	1шт
Электросхема	1шт
Гидростанция	1шт
Рукава высокого давления	
стандарт	10м
оptionально	по запросу

Директор

Ю.В.Иванов