

# ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"  
249190, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6  
Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58 www.magblock.ru  
ИНН: 4025025879

## Технические характеристики STOPLINE-S

Противотаранный шлагбаум предназначен для защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта. Защищает проезд с двух сторон.

Параметр	Общие значения
Расстояние между стойками	3м - 6м
<b>Установка</b>	<b>По обе стороны дороги</b>
Ширина шлагбаума	4,5 м - 7,5 м
Расчетная энергия поглощаемого удара	350 кДж
Расчетная энергия поглощаемого удара	Автомобиль массой 3,5т на скорости 50 км/ч
Высота установки стрелы над дорогой	800 мм
<b>Привод</b>	<b>Электромеханический</b>
Напряжение питания	220 В
Потребляемая мощность	0,5 кВт
Управление устройством	кнопочное, проводное
Угол открытия	не менее 82 градусов
Скорость поднятия/опускания	9 сек
Количество срабатываний на отказ	более 350 000 раз
Процент загрузки на 100% мощности (ПВ)	20%
	Не допускается более трех срабатываний подряд без перерыва! Это может привести к выходу из строя двигателя. Рекомендуемый режим работы: 1 цикл в 2 минуты.
Световозвращающие наклейки (красные)	есть
Окраска	В один цвет
Антикоррозионная защита	Горячее цинкование (опция)
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	
Стандартное исполнение	от -30°C до +40°C
Оptionальное (с подогревом зоны привода)	от -40°C до + 40°C
Арктическое (с подогревом зоны привода, морозостойкая сталь)	от -50°C до +40°C
<b>Диапазон рабочих температур шкафа управления шлагбаумом</b>	
Стандартный	от -20°C до +40°C
Оptionальный (с подогревом)	от -40°C до + 40°C
<b>Комплект поставки:</b>	
Шлагбаум	1 шт
Кабельная продукция	до 20м
Шкаф управления	1 шт
Технический паспорт	1 шт
Инструкция по монтажу и эксплуатации	1 шт
Электросхема	1 шт

Директор



Ю.В.Иванов