

ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"
249190, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6
Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58 www.magblock.ru
ИНН: 4025025879

Технические характеристики STOPLINE-S

Противотаранный шлагбаум предназначен для защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта. Защищает проезд с двух сторон.

Параметр	Общие значения
Расстояние между стойками	3м - 6м
Установка	По обе стороны дороги
Ширина шлагбаума	4,5 м - 7,5 м
Расчетная энергия поглощаемого удара	350 кДж
Останавливаемое транспортное средство	Автомобиль массой 3,5тонн на скорости 50 км/ч
	Автомобиль массой 25 тонн на скорости 30 км/ч, посредством повреждения его ходовой части и создания механического упора, препятствующего его дальнейшему движению
Высота установки стрелы над дорогой	800 мм
Привод	Электромеханический
Напряжение питания	220 В
Потребляемая мощность	0,5 кВт
Управление устройством	кнопочное, проводное
Угол открытия	не менее 82 градусов
Скорость поднятия/опускания	9 сек
Количество срабатываний на отказ	более 350 000 раз
Процент загрузки на 100% мощности (ПВ)	20% Не допускается более трех срабатываний подряд без перерыва! Это может привести к выходу из строя двигателя. Рекомендуемый режим работы: 1 цикл в 2 минуты.
Световозвращающие наклейки (красные)	есть
Антикоррозионная защита	Горячее цинкование (опция)
Окраска	В один цвет
Диапазон рабочих температур:	
Стандартное исполнение	от -40°C до +40°C
Арктическое (с подогревом зоны привода, морозостойкая сталь)	от -50°C до +40°C
Комплект поставки:	
Шлагбаум	1 шт
Кабельная продукция	до 20м
Шкаф управления	1 шт

Директор



Иванов Ю.В.