

ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"
249190, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Королева,
6
Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58
www.magblock.ru ИНН: 4025025879

Технические характеристики STOPLINE-L

Антивандалный шлагбаум предназначен для превентивной защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта.

Параметр	Значения
Расстояние между стойками	3,0-6,0м
Установка	По обе стороны дороги
Ширина шлагбаума	5,0-8,0м
Расчетная энергия поглощаемого удара	350 кДж
Расчетная энергия поглощаемого удара	Автомобиль массой 3,5т на скорости 50 км/ч
Высота установки стрелы над дорогой	не выше 800 мм
Привод	Ручной
Материал стрелы	Алюминий
Замена стрелы без демонтажа	есть
Управление устройством	ручное
Угол открытия	не менее 82 градусов
В поднятом положении стрела не ограничивает проезд	да
Скорость поднятия/опускания	не регулируется
Диапазон рабочих температур	от -40°C до +40°C
Световозвращающие наклейки	есть
Окраска	В два цвета
Комплект поставки:	
Шлагбаум	1шт
Технический паспорт	1шт
Инструкция по монтажу и эксплуатации	1шт

Директор



Ю.В.Иванов

Монтаж выполняется в 2 этапа: закладка фундаментных якорей на этапе строительства (бетонирования) и поверхностный монтаж шлагбаума на окончательном этапе.

