

# ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"  
249190, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Королева,  
6  
Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58  
www.magblock.ru ИНН: 4025025879

## Технические характеристики STOPLINE-L

Антивандалный шлагбаум предназначен для превентивной защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта.

Параметр	Значения
Расстояние между стойками	3,0-6,0м
<b>Установка</b>	<b>По обе стороны дороги</b>
Ширина шлагбаума	5,0-8,0м
Высота установки стрелы над дорогой	400-800 мм
<b>Привод</b>	<b>Электромеханический</b>
Напряжение питания	220 В
Рабочее напряжение	24 В
Потребляемая мощность	не более 0,25 кВт
Исполнение привода	IP 69
Аварийное открывание/закрывание в ручном режиме без электричества	есть
Материал стрелы	Алюминий
Защита от несанкционированного подъема из горизонтального положения	есть
Замена стрелы без демонтажа	есть
Управление устройством	кнопочное, проводное
Угол открытия	не менее 82 градусов
В поднятом положении стрела не ограничивает проезд	да
Скорость поднятия/опускания	9 сек
Количество срабатываний на отказ	не менее 350 000 раз
Процент загрузки на 100% мощности (ПВ)	20% (количество включений подряд не более трех; перерыв между однократными включениями 2 минуты)
Световозвращающие наклейки (красные)	есть
Окраска	В один цвет
Антикоррозионная защита	Горячее цинкование (опция)
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	
Стандартное исполнение	от -30°C до +40°C
Оptionальное (с подогревом зоны привода)	от -40°C до + 40°C
<b>Диапазон рабочих температур шкафа управления шлагбаумом</b>	
Стандартный	от -20°C до +40°C
Оptionальный (с подогревом)	от -40°C до + 40°C
<b>Комплект поставки:</b>	
Шлагбаум	1 шт
Кабельная продукция	до 20м
Шкаф управления	1 шт
Технический паспорт	1 шт
Инструкция по монтажу и эксплуатации	1 шт
Электросхема	1 шт

Директор



Ю.В.Иванов