

# ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"

249190, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6  
Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58 www.magblock.ru  
ИНН: 4025025879

## Технические характеристики STOPUP

Противотаранный шлагбаум предназначен для защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта.

Параметр	Общие значения
Расстояние между стойками	3.0м / 3.5м / 4.0м / 4,5м / 5.0м / 6.0м
<b>Установка</b>	<b>По обе стороны дороги</b>
Ширина шлагбаума	5.0м / 5.5м / 6.0м / 6.5м / 7.5 / 8.0 м
Расчетная энергия поглощаемого удара	1250кДж
Останавливаемое транспортное средство	Автомобиль массой 20т на скорости 40 км/ч
Высота установки стрелы над дорогой:	
стандартная	1000 мм
опционально	880 мм
<b>Привод</b>	<b>Гидравлический</b>
Напряжение питания	380 В
Рабочее напряжение	нет
Потребляемая мощность	2,2 кВт / от 4,4кВт
Управление устройством	кнопочное, проводное
Угол открытия	не менее 82 градусов
Скорость поднятия/опускания	10 сек / 5 сек
Количество срабатываний на отказ	более 1 млн
Процент загрузки на 100% мощности (ПВ)	90%
Антикоррозионная обработка (опция)	Горячее цинкование
Окраска	желтая
Световозвращающие наклейки (красные)	есть
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	
Стандартный :	
гидростанция	от минус 20°С до + 40°С
РВД, гидроцилиндр	от минус 30°С до + 40°С
Оptionальный (с подогревом гидростанции, РВД и зоны привода)	от минус 40°С до + 40°С
ARCTIC ( из морозостойкой стали с подогревом гидростанции, РВД и зоны привода)	от минус 50°С до + 40°С
<b>Диапазон рабочих температур шкафа управления шлагбаумом</b>	
Стандартный	от -20°С до +40°С
Оptionальный (с подогревом)	от -40°С до + 40°С
<b>Комплект поставки:</b>	
Шлагбаум	1шт
Шкаф управления	1шт
Кабельная продукция	до 20м
Технический паспорт	1шт
Инструкция по монтажу и эксплуатации	1шт
Электросхема	1шт
Гидростанция	1шт
Рукава высокого давления	
стандарт	10м
опционально	по запросу

Директор

Ю.В.Иванов