

ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"

249190, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6
Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58 www.magblock.ru
ИНН: 4025025879

Технические характеристики STOPUP

Противотаранный шлагбаум предназначен для защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта.

Параметр	Общие значения
Расстояние между стойками	3.0м / 3.5м / 4.0м / 4,5м / 5.0м / 6.0м
Установка	По обе стороны дороги
Ширина шлагбаума	5.0м / 5.5м / 6.0м / 6.5м / 7.5 / 8.0 м
Расчетная энергия поглощаемого удара	1250кДж
Останавливаемое транспортное средство	Автомобиль массой 20т на скорости 40 км/ч
Высота установки стрелы над дорогой:	
стандартная	1000 мм
опционально	880 мм
Привод	Ручной гидравлический
Управление устройством	ручное
Угол открытия	не менее 82 градусов
Скорость поднятия/опускания	не нормируется
Диапазон рабочих температур	от -40°С до + 40°С
Окраска	желтая
Световозвращающие наклейки (красные)	есть
Антикоррозионная обработка (опция)	Горячее цинкование
Комплект поставки:	
Шлагбаум	1шт
Ручной насос гидравлический	1шт
Рукава высокого давления	2м
Технический паспорт	1шт
Инструкция по монтажу и эксплуатации	1шт

Директор



Ю.В.Иванов