

ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"


249190, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6
Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58 www.magblock.ru
ИНН: 4025025879

Технические характеристики STOPUP

Противотаранный шлагбаум предназначен для защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта.

Параметр	Общие значения
Расстояние между стойками	3.0м / 3.5м / 4.0м / 4,5м / 5.0м / 6.0м
Установка	По обе стороны дороги
Ширина шлагбаума	5.0м / 5.5м / 6.0м / 6.5м / 7.5 / 8.0 м
Расчетная энергия поглощаемого удара	1250кДж
Останавливаемое транспортное средство	Автомобиль массой 20т на скорости 40 км/ч
Высота установки стрелы над дорогой:	
стандартная	1000 мм
опционально	880 мм
Привод	Электромеханический
Напряжение питания	220 В
Рабочее напряжение	24 В
Потребляемая мощность	0,5 кВт
Управление устройством	кнопочное, проводное
Угол открытия	не менее 82 градусов
Скорость поднятия/опускания	15 сек
Количество срабатываний на отказ	300 тысяч
Процент загрузки на 100% мощности (ПВ)	20%
Световозвращающие наклейки (красные)	есть
Антикоррозионная обработка (опция)	Горячее цинкование
Диапазон рабочих температур:	
Стандартное исполнение	от -30°C до +40°C
Оptionальный (с подогревом зоны привода)	от -40°C до + 40°C
Арктическое (с подогревом зоны привода, морозостойкая сталь)	от -50°C до +40°C
Диапазон рабочих температур шкафа управления шлагбаумом	
Стандартный	от -20°C до +40°C
Оptionальный (с подогревом)	от -40°C до + 40°C
Комплект поставки:	
Шлагбаум	1шт
Кабельная продукция	до 20м
Шкаф управления	1шт
Технический паспорт	1шт
Инструкция по монтажу и эксплуатации	1шт
Электросхема	1шт

Директор



Ю.В.Иванов