

ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6
8 (48439) 6-21-58 www.magblock.ru
4025025879

249190,
Тел./факс:
ИНН:

Технические характеристики STOPEDGE

Противотаранный шлагбаум предназначен для защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта.

Параметр	Общие значения
Расстояние между стойками	3.0м / 3.5м / 4.0м / 4,5м / 5.0м / 6.0м
Установка	По обе стороны дороги
Ширина шлагбаума	4.5м/ 5.0м / 5.5м / 6.0м / 7.0м/ 7.5м
Расчетная энергия поглощаемого удара	1850кДж
Расчетная энергия поглощаемого удара	Автомобиль массой 30т на скорости 40 км/ч (или 7,5тн на скорости 80 км/ч)
Высота установки стрелы над дорогой:	1000мм
Привод	Ручной поворотный
Управление устройством	ручное
Угол поворота	90 градусов
Скорость поворота	не нормируется
Диапазон рабочих температур	от -45°С до + 60°С
Окраска	желтая
Световозвращающие наклейки (красные)	есть
Антикоррозионная обработка (опция)	Горячее цинкование
Комплект поставки:	
Шлагбаум	1шт

Директор



Иванов Ю.В.