ООО РЕКУЛ" 249190, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6
Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58 www.magblock.ru ИНН: 4025025879

ДОРОЖНЫЙ БЛОКИРАТОР STOPMAX

АРТИКУЛ

ДБЗ-М-S-XX.X X - X X - X X X X X X X X X X X X - X

опции

- Р - подогрев РВД
- П1 - подогрев блокиратора
- П2 - подогрев гидростанции
- П3 - подогрев электрошкафа
- П4 - подогрев блокиратора+электрошкафа
- П5 - подогрев блокиратора+гидростанции
- П6 - подогрев электрошкафа+гидростанции
- П7 - подогрев блокиратора+электрошкафа+гидростанции
- П8 - подогрев зоны привода (актуатора/гидроцилиндра)
- П9 - подогрев кожуха+зоны привода
- П10 - подогрев кожуха
- П11 - подогрев кожуха+электрошкафа
- П12 - подогрев блокиратора+кожуха
- П13 - подогрев блокиратора+зоны привода
- П14 - подогрев блокиратора+зоны привода+электрошкафа
- П15 - подогрев блокиратора+зоны привода+гидростанции
- П16 - подогрев блокиратора+зоны привода+кожуха гидростанции
- П17 - подогрев блокиратора+электрошкафа+кожуха гидростанции
- П18 - подогрев блокиратора+гидростанции+кожуха гидростанции
- П19 - подогрев блокиратора+электрошкафа+гидростанции+зоны привода+кожуха
- П20 - подогрев электрошкафа+зоны привода
- П21 - подогрев блокиратора+гидростанции+зоны привода+кожуха
- П22 - подогрев электрошкафа+гидростанции+зоны привода
- П23 - подогрев электрошкафа+гидростанции+зоны привода+кожуха
- П24 - подогрев электрошкафа+гидростанции+кожуха
- П25 - подогрев электрошкафа+зоны привода+кожуха
- П26 - подогрев гидростанции+зоны привода
- П27 - подогрев гидростанции+зоны привода+кожуха
- П28 - подогрев гидростанции+кожуха
- П29 - подогрев блокиратора+электрошкафа+гидростанции+кожуха
- П30 - подогрев блокиратора+электрошкафа+гидростанции+зоны привода
- П31 - подогрев блокиратора+электрошкафа+кожуха гидростанции+зоны привода
- Д - пульт дистанционного управления (2 брелока)
- Ю - юбка защитная (до длины 4 м)
- Ш - шлагбаум
- С - светофор светодиодный на стойке
- Ц - горячее цинкование
- Е - шипы
- Н - насос ручной
- К - кожух для гидростанции
- Т - выносной пульт

ARCTIC	Добавляется при условии температур эксплуатации ниже -40°С
Расположение шкафа управления	0 - в помещении 1 - на улице
Длина пандусов	0 - без пандусов (заглубленный) 1 - 750 мм (накладной) 2 - 1000 мм (накладной) 3 - 1200 мм (накладной) 4 - 1500 мм (накладной) 5 - 2000 мм (накладной) 6 - 2500 мм (накладной)
Расположение привода	0 - Левый 1 - Правый 3 - Спаренные блокираторы с боковым приводом 4 - Двухсторонний с боковым приводом
Тип привода	Э - электромеханический Г - гидравлический
Длина подъемной части блокиратора - "L" Длина блокиратора = L + 280 мм	25 - 2,5 метра 30 - 3,0 метра 35 - 3,5 метра 40 - 4,0 метра 45 - 4,5 метра 50 - 5,0 метров 60 - 6,0 метров 70 - 7,0 метров 80 - 8,0 метров 90 - 9,0 метров 10 - 10,0 метров

Выполняются из двух блокираторов. Каждый блокиратор имеет свой привод. Работают согласовано.