

ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"
249190, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Королева, 6
Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58
www.magblock.ru ИНН: 4025025879

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STORECO

Дорожный блокиратор ДБЗ-М STORECO предназначен для защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта. Защищает проезд со стороны открывания блокиратора.

ПАРАМЕТР

Ширина перекрываемой дорожной части

ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2.5 м / 3.0 м / 3.5 м / 4.0 м / 4.5 м

ПРИВОД

Напряжение питания
Потребляемая мощность
Рабочее напряжение
Управление устройством
Скорость поднятия/опускания
Расположение привода
Допускаемая нагрузка на ось проходящего транспорта
Остановка автотранспорта с высотой расположения двигателя до 500 мм
Препятствование проезду автотранспортного средства с более высоким расположением двигателя на скоростях более 40 км/ч (КАМАЗ)
Окраска
Наличие светоотражающих элементов
Ширина блокиратора, мм
Масса блокиратора, кг
Ширина подъемной платформы, мм
Высота поднятия от уровня платформы, мм
Длина блокиратора, мм

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

220 В
0,25 кВт
24 В
Кнопочное, проводное
9/7 сек
Боковое
30 тонн
Массой до 1 тонны на скорости до 60 км/ч
Повреждение передней оси транспортного средства, принуждающее к остановке
Желтая
Да
2550/3050/3550/4050/4550
370 / 430 / 495 / 560 / 600
2300/2800/3300/3800/4300
400-450
800

ИСПОЛНЕНИЕ

Длина пандуса с каждой стороны, мм
Масса пандусов длиной 750 мм, кг
Масса пандусов длиной 1000 мм, кг
Масса пандусов длиной 1200 мм, кг
Масса пандусов длиной 1500 мм, кг
Высота поднятия от уровня земли, мм
Высота закрытого блокиратора над дорогой в зоне проезда, мм

НАКЛАДНОЙ, БЕЗ ЗАГЛУБЛЕНИЯ В ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО

750/1000/1200/1500
290 / 345 / 400 / 460 / 520
415 / 495 / 580 / 660 / 745
490 / 585 / 685 / 780 / 880
615 / 735 / 860 / 980 / 1105
530-580
130

ЗАГЛУБЛЕННЫЙ В ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО

нет
-
-
-
-
405-455
5

Диапазон рабочих температур блокиратора:

Стандартный

от -20°C до +40°C

Диапазон рабочих температур шкафа управления блокиратором

Стандартный

от -20°C до +40°C