

ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"
249190, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Королева, 6
Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58
www.magblock.ru ИНН: 4025025879

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STOPLINE-L

Антивандалный шлагбаум предназначен для превентивной защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта.

ПАРАМЕТР

Расстояние между стойками

ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ

3,0-6,0 м

УСТАНОВКА

Ширина шлагбаума
Высота установки стрелы над дорогой
Световозвращающие наклейки (красные)
Материал стрелы
Окраска
Антикоррозионная защита
Замена стрелы без демонтажа

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ДОРОГИ

5,0-8,0 м
400-800 мм
есть
Алюминий
В один цвет
горячее цинкование
есть

ПРИВОД

Напряжение питания
Рабочее напряжение
Потребляемая мощность
Управление устройством
Угол подъема
Время подъема
Количество срабатываний на отказ
Процент загрузки на 100% мощности (ПВ)
Аварийное открывание/закрывание в ручном режиме без электричества

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ

220 В / 50 Гц	-
24 В	-
0,3 кВт	-
кнопочное, проводное	ручное
не менее 82° без помехи проезда автомобиля	
9 сек	не нормируется
не менее 350 тысяч	не нормируется
20 %	не нормируется
есть	-

Диапазон рабочих температур шлагбаума

Стандартное исполнение
Опциональное

от -30°C до +40°C	от -40°C до +40°C
от -40°C до +40°C с подогревом зоны привода	

Диапазон рабочих температур шкафа управления шлагбаумом

Стандартный
Опциональный

от -20°C до +40°C	нет
от -40°C до +40°C (с подогревом)	