

ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"
249190, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Королева, 6
Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58
www.magblock.ru ИНН: 4025025879

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STOPROAD

Противотаранный шлагбаум предназначен для защиты объектов от несанкционированного проезда автотранспорта. Защищает проезд с двух сторон.

ПАРАМЕТР

ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ

ПРИВОД

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Расстояние между стойками

4 м-8 м

УСТАНОВКА

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ДОРОГИ

Ширина шлагбаума

7 м-11 м

Расчетная энергия поглощаемого удара

2500-1850 кДж

Автомобиль массой от 7,5 т до 10 т
на скорости 80 км/ч

Высота установки стрелы над дорогой

1000 мм

Окраска

В один цвет (желтый)

Антикоррозионная обработка (опция)

Горячее цинкование

Световозвращающие наклейки (черные)

Есть

Напряжение питания

380 В, 50 Гц (220 В по запросу)

Потребляемая мощность

5-10 кВт

Управление устройством

кнопочное, проводное

Угол открывания

не менее 80° (не ограничивает проезд)

Время поднятия/опускания

10 сек

Количество срабатываний на отказ

более 1 млн. раз

Процент загрузки на 100% мощности (ПВ)

100 %

Диапазон рабочих температур шлагбаума:

Стандартное исполнение

гидростанция

от -20°C до +40°C

РВД, гидроцилиндр

от -30°C до +40°C

Оptionальный (с подогревом гидростанции,
РВД и зоны привода)

от -40°C до +40°C

ARCTIC (из морозостойкой стали с подогревом
гидростанции, РВД и зоны привода)

от -50°C до +40°C

Диапазон рабочих температур шкафа управления

Стандартный

от -20°C до +40°C

Оptionальный (с подогревом)

от -50°C до +40°C