

ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ООО "РЕКУЛ"
249190, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Королева, 6
Тел./факс: 8 (48439) 6-21-58
www.magblock.ru ИНН: 4025025879

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STOPTRACK

Противотаранное мобильное устройство предназначенное для защиты от глубокого проникновения автотранспорта на ограждаемую территорию.

ПАРАМЕТР

Расстояние между модулями

ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ

0,65 м

УСТАНОВКА

Перекрываемая ширина

Расчетная энергия поглощаемого удара

Высота

Масса 1 элемента

Антикоррозионная обработка (опция)

Хранение

Монтаж и сборка без инструментов

ПОВЕРХ ДОРОГИ, БЕЗ ФУНДАМЕНТА

1,8 - 13 м

720 кДж
(автомобиль массой 7,5 т на скорости 50км/ч)

1 м

50 кг

Горячее цинкование

0,11 м.куб/шт в сложенном виде

Да

Диапазон рабочих температур :

Стандартное исполнение

Арктическое

от -40°C до +40°C

от -60°C до +60°C

(морозостойкая сталь)

